

FABRICADORES DE HIELO EN ESCAMAS con agua dulce o agua de mar
Mod, "CW" Modular
con mueble y unidad condensadora a agua
GAMA COMERCIAL DE 5200 A 8100 KG/24h

- Base acero inox AISI 316
- Facilidad de instalación a bajo costo
- Predisposición por la conexión a la instalación hidroeléctrica
- Posibilidad de pedir el maquinaria en dos bloques diferentes(unidad de evaporación y unidad condensadora)



MODELO	FT 5600 CW	FT 8000 CW
Producción diaria (kg/24h)	5200/5800	7200/8100
Motor de reducción (watt)	2x110	2x120
Consumo de agua (lt/h)	241	291
Consumo de agua de condensador m3/h	7,3	8,6
Capacidad de congelación KW(-30°/+40°C)	29000	38700
Potencia absorbida KW	21,2	24,2
Dimensiones (cm) Anch. x Prof. x Alt.	210x130x160	210x130x175
Peso (kg)	1000	1300

- Estándares eléctricos: 380/3/50 +N
- Refrigerante: R 448 A -R 449 A
- Espesor del hielo: 1,5÷3mm
- Temperatura del hielo: -14÷ -18

SUMINISTROS ESTÁNDAR

Basamiento en acero INOX - Freezer- Reductor - Motor electrico - Valvula automatica – Válvula Solenoide gas - Termostato - Sensor para el nivel del agua - motocompresor semihermetico - Condensador - Presostato doble - Visores de liquido - Separador para aceite - Filtro secador antiácido - Separador para los líquidos/ cambiador de calor - Cuadro eléctrico - Resistencia Carter- Regulador de los giros - Presostato aceite - Dosador de agua salada - Receptor de liquido.

A PETICIÓN: Inyección de liquido - Resistencia electrica freezer - P.L.C. - Pulsador para la activación remoto - Transportador de hielo - Condensador remoto - Rivestimento freezer inox.

El índice de producción en las 24 horas se refiere a una temperatura ambiente de 24 ° C y temperaturas del agua de suministro a 18 ° C y puede variar de acuerdo con las condiciones de instalación.