

FABRICADORES DE HIELO EN ESCAMAS con agua dulce o agua de mar Mod. "CA" completi con mueble y unidad condensadora a aire

GAMA COMERCIAL DE 350 A 4200 KG/24h

- Carcasa de acero inoxidable ASI 316
- Facilidad de instalación y bajo coste de funcionamiento
- Simplemente conecte agua y fuente de energía



MODELO	FT 350 CA	FT 550 CA	FT 800 CA	FT 1200 CA	FT 2000 CA	FT 2800 CA	FT 4000 CA
Producción diaria (kg/24h)	320/380	450/570	720/870	1100/1300	1900/2150	2500/2900	3600/4200
Motor de reducción (watt)	90	90	110	110	110	110	120
Condensador	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria	Aria
Consumo de agua (lt/h)	15	24	36	54	89	120	175
Capacidad de congelación KW(-30°/+40°C)	1,7	2,9	4,5	7,4	11,9	16,5	19,5
Potencia absorbida KW	1,7	2,3	3,6	5	7,8	11,1	13,1
Dimensiones (cm) Anch. x Prof. x Alt.	110x69x86	115x85x100	115x85x100	160x110x115	160x110x115	160x110x115	160x120x130
Peso (kg)	140	200	250	320	400	500	850

- FT 350 CA = Standard: 220/1/50 Hz
- FT 550 CA = Standard: 380/3/50 Hz+N (A petición: FT 500 220/1/50 Hz)
- Refrigerante: 448 A - 449 A
- Espesor del hielo: 2÷3mm
- Espesor del hielo: -14÷ -18

SUMINISTROS ESTÁNDAR

380/3/50 + N= Chasis de acero inoxidable - evaporador – motorreductor - válvula automática
- solenoide de gas - Termostato - Sondas por falta de agua - Terminales para conexión eléctrica de conexión

A PETICIÓN

resistencia eléctrica evaporador - Sistema transportador de hielo - micro para súper lleno
- camisa de evaporador de acero inoxidable - máquina dosificadora de agua salada - electrosonda nivel de agua

El índice de producción en las 24 horas se refiere a una temperatura ambiente de 24 ° C y temperaturas del agua de suministro a 18 ° C y puede variar de acuerdo con las condiciones de instalación.