

# FABRICADORES DE HIELO EN ESCAMAS con agua dulce o agua de mar Mod. "CA" completo completi con mueble y unidad condensadora

## GAMA COMERCIAL DE 5200 A 8100 KG/24h

- Carcasa de acero inoxidable ASI 316
- Facilidad de instalación y bajo coste de funcionamiento
- Simplemente conecte agua y fuente de energía
- Posibilidad de solicitar la máquina en dos bloques separados (unidad de evaporación y unidad de condensación)



MODELO	FT 5600 CA	FT 8000 CA
Producción diaria (kg/24h)	5200/5800	7200/8100
Motor de reducción (watt)	2x110	2x120
Consumo de agua (lt/h)	240	335
Capacidad de congelación KW(-30°/+40°C)	28	35
Potencia absorbida KW	21,3	26,8
Dimensiones (cm) Anch. x Prof. x Alt.	300x190x170	300x120x185
Peso (kg)	1000	1300

- Refrigerante: R 448 A - R 449 A
- Espesor del hielo: 2+3mm
- Temperatura del hielo: -14÷ -18

### SUMINISTROS ESTÁNDAR

- Chasis de acero inoxidable - evaporador – motorreductor - válvula automática de gas - Termostato - nivel de agua
- Motocompresor semihermético – condensador - doble manómetro - Piloto líquido - Filtro deshidratador
- Separador de aceite - Separador de líquido / intercambiador de calor eléctrico de cárter
- Gobernador de velocidad - Dosador agua salada - Receptor líquido

### A PETICIÓN

- Inyección de líquido - resistencia eléctrica evaporador - Comando de encendido remoto - Sistema transportador de hielo
- Condensador remoto - camisa de evaporador de acero inoxidable - panel eléctrico con PLC

El índice de producción en las 24 horas se refiere a una temperatura ambiente de 24 ° C y temperaturas del agua de suministro a 18 ° C y puede variar de acuerdo con las condiciones de instalación.