

Unidades de condensación para fabricantes de hielo en escamas FT-C

CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN DE 1,4 A 45KW

- Carcasa de acero inoxidable ASI 316
- Facilidad de instalación y bajo coste de funcionamiento



MODELO	GFT3	GFT5	GFT8	GFT12	GFT20	GFT28	GFT40	GFT56	GFT80
Condensador	acqua/aria	acqua/aria	acqua/aria	acqua/aria	acqua/aria	acqua/aria	acqua/aria	acqua/aria	acqua/aria
Capacidad de congelación KW(-30°/+40°C)	1,9	2,9	4,5	7,4	11,9	16,5	19,9	29	38,7
Potencia absorbida KW	1,3	2,5	3,4	4,7	7,3	11	13	21	24
Máxima corriente de arranque A	3,5	6,8	9,6	12,2	21	31	37	53	101
Dimensiones (cm) Anch. x Prof. x Alt.	76x68x70	120x85x80	120x85x80	140x100x125	140x100x125	200x110x170	200x110x170	200x110x170	200x110x170
Peso (kg)	80	110	155	185	240	320	350	530	620

SUMINISTROS ESTÁNDAR

Chasis de acero inoxidable - Grifo - solenoide de gas - Motocompresor semihermético – condensador - manómetro - Piloto líquido - Separador de aceite - Filtro deshidratador - Separador de líquido /intercambiador de calor - Panel eléctrico - eliminador de vibraciones - gobernador de velocidad - válvula de retención - resistencia eléctrica

A PETICIÓN:

Inyección de líquido