

# PRODUTTORI DI GHIACCIO IN SCAGLIE con acqua dolce o di mare modello "CW" Modulare completi di mobile e unità motocondensante ad acqua

GAMMA PRODUZIONE da 5200 a 8100 KG/24h

- Intelaiatura in acciaio inox AISI 316
- Facilità di installazione e basso costo di esercizio
- Predisposizione per collegamento all'impianto idrico ed elettrico
- Possibilità di richiedere la macchina in due blocchi separati (unità evaporante ed unità condensante)



MODELLO	FT 5600 CW	FT 8000 CW
Produzione giornaliera (kg/24 h)	5200/5800	7200/8100
Motore riduttore (watt)	2x110	2x120
Consumo acqua (lt/h)	241	291
Consumo acqua condensatore m3/h	7,3	8,6
Capacità frigorifera Kw (-30°/+40°C)	29000	38700
Potenza assorbita (-30°/+40°)(Kw)	21,2	24,2
Dimensioni (cm) Largh. x Prof. x Altez.	210x130x160	210x130x175
PESO (kg)	1000	1300

- Standard Elettrici : 380/3/50 + N
- Refrigerante : R507
- Spessore Ghiaccio : 1,5/3 mm.
- Temperatura Ghiaccio : -14 ÷ -18 °C

#### FORNITURA STANDARD

Telaio acciaio inox - Freezer - Riduttore - Motore elettrico - Valvola automatica - Solenoide gas - Termostato  
- Controllo livello Acqua - Motocompressore semi ermetico - Condensatore ad acqua - Pressostato doppio  
- Spia liquido - Separatore olio - Filtro disidratore - Separatore di liquido/Scambiatore di calore - Quadro elettrico  
- Resistenza Carter - Pressostato olio Dosatore acqua salata - Ricevitore di liquido.  
Su RICHIESTA : Iniezione di liquido - Resistenza elettrica del Freezer- p. l. c. - Comando accensione remoto - Condensatore remoto - Camicia Freezer inox - Convogliatore ghiaccio

L'indice di produzione nelle 24 ore è riferito ad una temperatura ambiente di 20°C e temperatura dell'acqua di alimentazione a 18°C e può variare secondo le condizioni di installazione.

Caratteristiche soggette a variazioni senza preavviso