

PRODUTTORI DI GHIACCIO IN SCAGLIE con acqua dolce o di mare Mod. "P" Evaporatrice carenata senza unità motocondensante

PRODUZIONE 5200 a 8100 kg./24 h.

- Carenatura in acciaio inox ASI 316
- Facilità di installazione e basso costo di esercizio
- Predisposizione per il collegamento all'unità motocondensante



MODELLO	FT 5600 P	FT 8000 P
Produzione giornaliera(kg/24h)	5200/5800	7200/8100
Motore riduttore (watt)	2x110	2x120
Acqua (lt/h)	240	335
Potenza frigorifica WATT (-30°/+40°C)	28	35
Dimensioni Largh. x Prof. x alt. (cm)	145x65x120	140x150x85
PESO (kg)	350	520

- Refrigerante: 448A - 449A
- Spessore ghiaccio: 2÷3mm
- Temperatura ghiaccio -14÷ -18

FORNITURA STANDARD:

- 380/3/50 + N: Telaio acciaio inox - Evaporatore- Riduttore - Motore elettrico - Valvola automatica - Solenoide gas
- Termostato Sonde per mancanza acqua - Morsettiera per il collegamento elettrico – collettore di collegamento 24 Volt D.C. = Telaio acciaio inox - Evaporatore - Riduttore - Motore elettrico - Valvola automatica - Solenoide gas
- Morsettiera per il collegamento elettrico - Collettore in rame di collegamento
Su RICHIESTA: Resistenza elettrica Evaporatore - Convogliatore Ghiaccio - Micro per super pieno
- Camicia Evaporatore inox - Dosatrice acqua salata - Elettrosonda livello acqua

L'indice di produzione nelle 24 ore è riferito ad una temperatura ambiente di 24°C e temperatura dell'acqua di alimentazione a 18°C e può variare secondo le condizioni di installazione.