

## PRODUTTORI DI GHIACCIO IN SCAGLIE con acqua dolce o di mare Mod. "P" Evaporatrice carenata senza unità motocondensante

GAMMA COMMERCIALE da 350 a 4200 KG/24h

- Carenatura acciaio inox ASI 316
- Facilita d' installazione e basso costo di esercizio
- Predisposizione per il collegamento all'unità motocondensante



MODEL	FT 350 P	FT 550 P	FT 800 P	FT 1200 P	FT 2000 P	FT 2800 P	FT 4000 P
Produzione giornaliera(kg/24h)	320/380	450/570	720/870	1100/1300	1900/2150	2500/2900	3600/4200
Motore riduttore (watt)	90	90	110	110	110	110	120
Consumo acqua (lt/h)	15	24	36	54	89	120	175
Capacità frigorifera KW (-30°/+40°C)	1,7	2,9	4,5	7,4	11,9	16,5	19,5
Dimensioni (cm) Largh. x Prof. x Altezz.	80x57x52	82x56x55	84x56x55	910x60x60	120x60x60	138x61x60	145x72x76
PESO (kg)	60	90	95	135	160	180	290

- FT 350 220/1/50 Hz - FT 550 S: Su richiesta 220/1/50 A. C.
- FT 350÷4000 S : Standard: 380/3/50 + N (Su richiesta: 24 Volt D. C.)
- Refrigerante: 448 A - 449 A
- Spessore ghiaccio: 2÷3mm
- Temperatura ghiaccio: -14÷ -18

#### FORNITURA STANDARD :

- 380/3/50 + N - 220/1/50 A. C. Telaio acciaio inox - Evaporatore- Riduttore - Motore elettrico - Valvola automatica - Solenoide gas - Termostato -Sonde per mancanza acqua - Morsetti per il collegamento elettrico 24 Volt D.C. -Telaio acciaio inox - Evaporatore - Riduttore - Motore elettrico - Valvola automatica - Solenoide gas - Morsetti per il collegamento elettrico
- SU RICHIESTA: Resistenza elettrica Evaporatore - Convogliatore Ghiaccio - Micro per super pieno - Camicia Evaporatore inox - Dosatrice acqua salata - Elettrosonda livello acqua

L'indice di produzione nelle 24 ore è riferito ad una temperatura ambiente di 22°C e temperatura dell'acqua di alimentazione a 18°C e può variare secondo le condizioni di installazione.