

PRODUTTORI DI GHIACCIO IN SCAGLIE con acqua dolce o di mare Mod. "S" evaporatrice senza unità motocondensante

GAMMA COMMERCIALE Da 350 a 4200 KG/24h

- Base acciaio inox ASI 316
- Facilita d'installazione e basso costo di esercizio
- Predisposizione per il collegamento all'unità motocondensante



MODELLO	FT 350 S	FT 550 S	FT 800 S	FT 1200 S	FT 2000 S	FT 2800 S	FT 4000 S
Produzione giornaliera(kg/24h)	320/380	450/580	720/870	1100/1300	1900/2150	2500/2900	3600/4200
Motore riduttore (watt)	90	90	110	110	110	110	120
Consumo acqua (lt/h)	15	24	36	54	89	120	175
Capacità frigorifera KW (-30°/+40°C)	1,7	2,9	4,5	7,4	11,9	16,5	19,5
Dimensioni (cm) Largh. x Prof. x Altezz.	79x34x41	75x46x45	830x46x45	100x50x43	119x50x43	138x50x43	155x61x60
PESO (kg)	40	70	75	110	106	131	210

- FT 350 220/1/50 Hz - FT 550 S: Su richiesta 220/1/50 A. C.
- FT 350+4000 S : Standard: 380/3/50 + N (Su richiesta: 24 Volt D. C.)
- Refrigerante: 448 A - 449 A
- Spessore ghiaccio: 2+3mm
- Temperatura ghiaccio: -14+ -18

FORNITURA STANDARD

380/3/50 + -220/1/50 A. C.)= Basamento INOX - Evaporatore - Riduttore - Motore elettrico - Valvola automatica - Solenoide gas - Termostato - Sonde per mancanza acqua - Morsetti per il collegamento elettrico
24 Volt D.C. = Basamento INOX - Evaporatore - Riduttore - Motore elettrico - Valvola automatica - Solenoide gas - Morsetti per il collegamento elettrico

SU RICHIESTA

Resistenza elettrica Evaporatore - Convogliatore Ghiaccio - Micro per super pieno - Camicia Evaporatore inox Dosatrice acqua salata - Elettrosonda livello acqua

L'indice di produzione nelle 24 ore è riferito ad una temperatura ambiente di 24°C e temperatura dell'acqua di alimentazione a 18°C e può variare secondo le condizioni di installazione.