

PRODUTTORI DI GHIACCIO IN SCAGLIE con acqua dolce o di mare modello "CA" completi di mobile ed unità motocondensante

PRODUZIONE da 5200 a 8100 KG/24h

- Intelaiatura acciaio inox ASI 316
- Facilità di installazione e basso costo di esercizio
- Basta collegare acqua ed alimentazione elettrica
- Possibilità di richiedere la macchina in due blocchi separati (unità evaporante ed unità condensante)



MODEL	FT 5600 CA	FT 8000 CA
Produzione giornaliera (kg/24 h)	5200/5800	7200/8100
Motore riduttore (watt)	2x110	2x120
Consumo acqua (lt/h)	240	335
Capacità frigorifera Kw (-30°/+40°C)	28	35
Potenza assorbita KW (-30°/+40°C)	21,3	26,8
Dimensioni (cm) Largh. x Prof. x Altezz.	300x190x170	300x120x185
PESO (kg)	1000	1300

- FT 4000÷8000 = Standard 380/3/50 Hz+N
- Refrigerante: R 448 A - R 449 A
- Spessore ghiaccio: 2÷3mm
- Temperatura ghiaccio: -14÷ -18

FORNITURA STANDARD :

Telaio acciaio inox - Evaporatore - Motoriduttore - Valvola automatica - Solenoide gas - Termostato – Controllo livello Acqua
 - Motocompressore semi ermetico - Condensatore - Pressostato doppio - Spia liquido - Separatore olio – Filtro disidratore
 - Separatore di liquido/Scambiatore di calore - Quadro elettrico - Resistenza Carter- Regolatore di giri - Pressostato
 - Dosatore acqua salata – Ricevitore di liquido
 Su RICHIESTA : Iniezione di liquido - Resistenza elettrica del Evaporatore - P. L. C. - Comando accensione remoto
 - Condensatore remoto - Camicia Evaporatore inox - Convogliatore ghiaccio

L'indice di produzione nelle 24 ore è riferito ad una temperatura ambiente di 24°C e temperatura dell'acqua di alimentazione a 18°C e può variare secondo le condizioni di installazione.